

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BLOCZEK FUNDAMENTOWY 380/240/120-15**  
**BLOCZEK FUNDAMENTOWY 380/240/120-20**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **przeznaczony do ręcznego układania w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku w budownictwie ogólnym.**

3. Producent:

**BUSZREM S.A.**  
**ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski**  
**Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdrawo**

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 771-3+A1:2015-10**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów	380/240/120 mm (dł. / szer. / wys.) kategoria: D1 płaskość: NPD równoległość: NPD	PN-EN 771-3+A1:2015-10
Kształt i budowa	grupa I wg EN 1996-1-1	
Wytrzymałość na ściskanie	średnia 15,0 N/mm <sup>2</sup> lub 20,0 N/mm <sup>2</sup> ⊥ prostopadle do powierzchni kładzenia (kategoria II)	
Stabilność wymiarów	rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD	
Wytrzymałość spoiny	na ścinanie: wartość ustalona 0,15 N/mm <sup>2</sup> przy zginaniu: NPD	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	30/100	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość brutto w stanie suchym: 2100 kg/m <sup>3</sup> (± 10%) kształt i budowa: jak wyżej wymiary i odchyłki wymiarów: jak wyżej	
Właściwości cieplne	1,24 oraz 1,42 W/m*K ( $\lambda_{10, dry, unit}$ )	
Trwałość (odpor. na zamrażanie - odmrażanie)	NPD	
Substancje niebezpieczne	nie występują	

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

**Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 16.10.2017 roku.**

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

*inż. Bogusław Bojarski*

LABORATORIUM ZAKŁADOWE  
**BUSZREM S.A.**  
z/s w Piotrkowie Trybunalskim  
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ  
w Gralewie  
13-214 Uzdrawo, tel. 023 696 55 42 do 45  
NIP 771-24-36-996