

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRAWEŹNIK BETONOWY
(pełny asortyment zgodnie z tabelą)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **przeznaczony do oddzielenia terenów znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach; stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej; jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami; jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, itp.; zamierzone zastosowanie: jako nawierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne.**

3. Producent:

BUSZREM S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadowalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 1 (S) (wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m*K	
Trwałość	zadowalająca	
Dodatkowe cechy deklarowane		
Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość	klasa 2 (B) (wartość średnia do 6%)	
Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m ² ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m ²)	
Odporność na ścieranie	klasa 4 (I) (≤ 18000 mm ³ / 5000 mm ²)	
Kształt i wymiary	wg oferty dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji.	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 16.10.2017 roku.

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

Inż. Bogusław Bojarski

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
 ZIS w Piotrkowie Trybunalskim
 Zakład Produkcji Kostki Brukowej
 w Gralewie
 13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 48
 NIP 771-24-36-996

Pełny asortyment produkowanych wyrobów:

Nazwa wyrobu	Rodzaj	Wymiary	Kolor
KRAWĘŻNIK	PROSTY NAJAZDOWY SKOŚNY LEWY SKOŚNY PRAWY	150/1000/300 150/1000/220 150/1000/220/300 150/1000/220/330	szary
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY ZEWNĘTRZNY	R1 R3 R5 R8	150/780/300	szary
KRAWĘŻNIK	POŁÓWKA PROSTY	200/500/300 200/1000/300	szary

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
buszrem S.A.
z/s w Piotrkowie Trybuńskim
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13-214 Uszdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996