

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**OBRZEŻE TRAWNIKOWE 60/750/200** kolor szary, czerwony, brązowy, grafitowy  
**OBRZEŻE TRAWNIKOWE 80/1000/300** kolor szary, czerwony, brązowy, grafitowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczony do oddzielenia terenów znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach; stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej; jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami; jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, itp.; zamierzone zastosowanie: jako nawierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne.

3. Producent:

**BUSZREM S.A.**  
 ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski  
 Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1340:2004** oraz **PN-EN 1340:2004/AC:2007**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadawalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 1 (S) (wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m*K	
Trwałość	zadawalająca	
<b>Dodatkowe cechy deklarowane</b>		
Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość	klasa 2 (B) (wartość średnia do 6%)	
Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m <sup>2</sup> )	
Odporność na ścieranie	klasa 4 (I) (≤ 18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup> )	
Kształt i wymiary	wg oferty dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji	

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

**Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 16.10.2017 roku.**

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

*Inż. Bogusław Bojarski*

LABORATORIUM ZAKŁADOWE  
**BUSZREM S.A.**  
 z/s w Piotrkowie Trybunalskim  
 ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ  
 w Gralewie  
 13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45  
 NIP 771-24-36-996