

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BETONOWA PŁYTA BRUKOWA**

*(pełny asortyment zgodnie z tabelą)*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczona do wykonywania nawierzchni brukowych dla ruchu pieszego i drogowego na nawierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy przykrycia dachowego zgodnie z projektem, wszędzie tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

3. Producent:

**BUSZREM S.A.**

**ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski**

**Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo**

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005/AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadawalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 1 (S) (wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m*K	
Trwałość	zadawalająca	
<b>Dodatkowe cechy deklarowane</b>		
Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość	klasa 2 (B) (wartość średnia do 6%)	
Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m <sup>2</sup> )	
Obciążenie niszczące	klasa 30 (3) (wytrzymałość charakt. 3,0 MPa; min. 2,4 MPa)	
Odporność na ścieranie	klasa 4 (I) (≤ 18000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup> )	
Kształt i wymiary	wg oferty dop. odch. wymiarów: klasa 1 (N) różnice między przekątnymi: klasa 1 (J)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 21.05.2018 roku.**

LABORATORIUM ZAKŁADOWE  
**BUSZREM S.A.**  
z/s w Piotrkowie Trybunalskim  
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ  
w Gralewie  
13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45  
NIP 771-24-36-996

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI.....

*inż. Bogusław Bojarski*

Pełny asortyment produkowanych wyrobów:

Nazwa wyrobu	Typ	Wymiary szer./dł./gr. (mm)	Kolor
ROCK PŁYTY ŚRUTOWANE	4B30, 4B01, 4B02	400/600/38 400/400/38	jasny beż, beż, brąz
ROCK PŁYTY ŚRUTOWANE	4BCM1, 4BCG1 4B56, 4B63	400/600/38 400/400/38	marmurowy, granitowy pieprz i sól, czerwony
ROCK PŁYTY ŚRUTOWANE	PIASKOWIEC 4BCM1 PIASKOWIEC 4BCG1	400/600/38 400/400/38	marmurowy granitowy
ROCK PŁYTY ŚRUTOWANE	ŁUPEK 4B05	400/600/38 400/400/38	łupek jasny
BLUES PŁYTY CURLINGOWANE	4E30, 4E01, 4E02	400/600/38 400/400/38	jasny beż, beż, brąz
BLUES PŁYTY CURLINGOWANE	4ECM1 4ECG1	400/600/38 400/400/38	marmurowy granitowy
BLUES PŁYTY CURLINGOWANE	ŁUPEK 4E05 ŁUPEK 4E06	400/600/38 400/400/38	łupek jasny łupek ciemny
BLUES PŁYTY CURLINGOWANE	PIASKOWIEC 4ECM1 PIASKOWIEC 4ECG1	400/600/38 400/400/38	marmurowy granitowy

LUBRATORNIUM ZAKŁADOWE  
**BUSZREM S.A.**  
ul. S. w Piotrkowie Trybunalskim  
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ  
w Gralewie  
ul. Szadzowa tel. 023 696 55 42 do 45  
NIP 771-24-36-996