

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

STAROBRUK

RUSTICAL 60 kolor grafit, jasny melanz, ciemny melanz

NOSTALIT 60 kolor szary, grafit, czerwony, brązowy, oliwka, jasny melanz, ciemny melanz, karmel, mokka, żółty

NOSTALIT 80 kolor szary, grafit, czerwony, brązowy, oliwka, jasny melanz, ciemny melanz, karmel, mokka, żółty

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawianie elementów. Stosowane do nawierzchni w ruchu pieszym i w ruchu kołowym, wszędzie tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1338:2005** oraz **PN-EN 1338:2005/AC:2007**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadowalająca	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	zgodna (wytrzymałość charakt. 3,6 MPa; min. 2,9 MPa)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m*K	
Trwałość	zadowalająca	
Dodatkowe cechy deklarowane		
Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość	klasa 2 (B) (wartość ≤ 6%)	
Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m ² ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m ²)	
Odporność na ścieranie	klasa 4 (I) (≤ 20 mm lub ≤ 18000 mm ³ / 5000 mm ²)	
Kształt i wymiary	wg oferty dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji różnice między przekątnymi: klasa 2 (K)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
 z/s w Piotrkowie Trybunalskim
 ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
 w Gralewie
 13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
 NIP 771-24-36-996

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

Inż. Bogusław Bojarski