

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRAWĘŻNIK BETONOWY
(asortyment wg tabeli)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **przeznaczony do oddzielenia terenów znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach; stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej; jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami; jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, itp.; zamierzone zastosowanie: jako nawierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne.**

3. Producent:

BUSZREM S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | klasa A1 | PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC:2007 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca | |
| Emisja azbestu | brak zawartości azbestu | |
| Wytrzymałość na zginanie | klasa 1 (S) (wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa) | |
| Odporność na poślizg / poślizgnięcie | zadawalająca | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 1,24 W/m*K | |
| Trwałość | zadawalająca | |
| Dodatkowe cechy deklarowane | | |
| Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość | klasa 2 (B) (wartość ≤ 6%) | |
| Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających | klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m ² ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m ²) | |
| Odporność na ścieranie | klasa 4 (I) (≤ 20 mm lub ≤ 18000 mm ³ / 5000 mm ²) | |
| Kształt i wymiary | wg oferty dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
...inż. Bogusław Bojarski.....

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
 z/s w Piotrkowie Trybunalskim
 ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
 w Gralewie
 13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
 NIP 771-24-36-996

Tabela 1. Pełny asortyment produkowanych wyrobów*

| Nazwa wyrobu | Typ | Wymiary gr./dł./wys. (mm) | Kolor |
|--------------------------------|--|--|-------|
| KRAWĘŻNIK | PROSTY NAJAZDOWY SKOŚNY LEWY SKOŚNY PRAWY | 150/1000/300 150/1000/220 150/1000/220/300 150/1000/220/330 | szary |
| KRAWĘŻNIK ŁUKOWY ZEWNĘTRZNY | R1 R3 R5 R8 | 150/780/300 | szary |
| KRAWĘŻNIK | POŁÓWKA PROSTY | 200/500/300 200/1000/300 | szary |

* wymiary oraz kształt zgodnie z katalogiem wyrobów

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
z/s w Piotrkowie Trybunalskim
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13-214 Uzdowo, tel. 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996