

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA PŁYTA BRUKOWA
PŁYTA ŚRUTOWANA / PŁYTA SRUTOWANA STRUKRUTALNA
 (asortyment wg tabeli)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczona do wykonywania nawierzchni brukowych dla ruchu pieszego i drogowego na nawierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy przykrycia dachowego zgodnie z projektem, wszędzie tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

3. Producent:

BUSZREM S.A.
 ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	klasa A1	PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005/AC:2007	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	zadawalająca		
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu		
Wytrzymałość na zginanie	klasa 1 (S) (wytrzymałość charakt. 3,5 MPa; min. 2,8 MPa)		
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,24 W/m*K		
Trwałość	zadawalająca		
Dodatkowe cechy deklarowane			
Odporność na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość	klasa 2 (B) (wartość ≤ 6%)		
Odporność na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	klasa 3 (D) (wart. śred. ≤ 1,0 kg/m ² ; przy czy żaden poj. wynik > 1,5 kg/m ²)		
Obciążenie niszczące	klasa 30 (3) (wytrzymałość charakt. 3,0 MPa; min. 2,4 MPa)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (I) (≤ 20 mm lub ≤ 18000 mm ³ / 5000 mm ²)		
Kształt i wymiary	wg oferty dop. odch. wymiarów: klasa 1 (N) różnice między przekątnymi: klasa 1 (J)		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 15.02.2021 roku

 LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
 z/s w Piotrkowie Trybunalskim
 ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
 w Gralewie
 13-214 Uzdowo tel. 023 696 55 42 do 45
 NIP 771-24-36-996

.....KIERSIWNIK KONTROLI JAKOŚCI.....

Inż. Bogusław Bojarski

Tabela 1. Pełny asortyment produkowanych wyrobów (płyty śrutowane)*

Nazwa wyrobu	Typ	Wymiary szer./dł./gr. (mm)	Kolor
BURSZTYN ŚRUTOWANY	-	400/600/38 400/400/38	-
JASNY WAPIEŃ ŚRUTOWANY	4B30	400/600/38 400/400/38	-
CIEPMNY WAPIEŃ ŚRUTOWANY	4B01	400/600/38 400/400/38	-
BREKCJA ŚRUTOWANA	-	400/600/38 400/400/38	-
PORFIT ŚRUTOWANY	4B02	400/600/38 400/400/38	-
MARMUR ŚRUTOWANY	4BCM1	400/600/38 400/400/38	-
GRANIT ŚRUTOWANY	4BCG1	400/600/38 400/400/38	-
GRANIT CZERWONY ŚRUTOWANY	4B63	400/600/38 400/400/38	-
GRANULIT ŚRUTOWANY	4B56	400/600/38 400/400/38	-

* wymiary oraz kształt zgodnie z katalogiem wyrobów

Tabela 2. Pełny asortyment produkowanych wyrobów (płyty śrutowane strukturalne)*

Nazwa wyrobu	Typ	Wymiary szer./dł./gr. (mm)	Kolor
MARMUR ŁAMANY STRUKTURA PIASKOWCA	4BCM1	400/600/38 400/400/38	-
MARMUR KARBOWANY STRUKRUTA PIASKOWCA	4BCM1	400/600/38 400/400/38	-
GRANIT ŁAMANY STRUKTURA PIASKOWCA	4BCG1	400/600/38 400/400/38	-
GRANIT KARBOWANY STRUKRUTA PIASKOWCA	4BCG1	400/600/38 400/400/38	-
BURSZTYN ŁAMANY STRUKTURA PIASKOWCA	4B05	400/600/38 400/400/38	-
BURSZTYN KARBOWANY STRUKRUTA PIASKOWCA	4B05	400/600/38 400/400/38	-

* wymiary oraz kształt zgodnie z katalogiem wyrobów

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
BUSZREM S.A.
 z/s w Piotrkowie Trybunalskim
 ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
 w Gralewie
 13-214 Uzdrawo tel. 023 696 55 42 do 45
 NIP 771-24-36-996